

Fiche produit

Caractéristiques

2510KO2



Principales

Fonction produit	Single Unit Manual Switch
Gamme de produits	K

Complémentaires

[In] courant nominal	30 A
Puissance moteur HP	2 hp at 115 V AC 1 hp at 90 V DC 2 hp at 115 V DC 1,5 hp à 230 V CC 7,5 hp à 230 V CA 10 hp at 460 V AC 10 hp at 575 V AC
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 230 V CC
Description des pôles	3P
Type de commande	Par maneton
Nombre de phases réseau	3 phases
Signalisation locale	Sans signalisation
Type de démarreur moteur	Non réversible
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Jauge AWG	AWG 14...AWG 10 (cuivre)
Hauteur	4.13 po
Largeur	1.69 po
Profondeur	2.34 in

Environnement

certifications du produit	CE CSA LR25490 class 3211 05 UL recognized E42243 CCN NLRV2
tenue à l'environnement NEMA	Not rated (open device)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1545 - Déclaration de conformité Schneider Electric